

NEOPRENE HC**REF. : 1009HC**

CARACTERISTIQUE	:	Caoutchouc standard pour sollicitations moyennes.
QUALITE	:	C.R./ S.B.R
COULEUR	:	Noir
DURETE	:	65 +/- 8 shore A
TEMPERATURES	:	- 30 + 70° C
DENSITE	:	1.40 +/- 8 (g/cm ³)
RESISTANCE RUPTURE	:	6 (N / mm ²)
ALLONGEMENT	:	200 %

RESISTANCES CHIMIQUES

OZONE	INTEMP.	ACIDES	ALCALIS	HUILES	HYDROC	ABRASION
Moyen	Moyen	Moyen	Moyen	Non conseillé	Non conseillé	Non conseillé

DIMENSIONS ET TOLERANCES

EPAISSEURS (mm)	1 et 1,5	2 à 4	5 et 6	8 et 10	12 et 15	20
	± 0,3	± 0,4	± 0,5	± 0,8	± 1,0	± 1,2
Suivant Normes	DIN 7715 P2 - NFT 47402 TE2			ISO 3302 ST2		
LONGUEURS	Ep. 2		Ep. 1 à 10		Ep. 8 à 20	
	20 mètres +/- 8 %		10 mètres +/- 8 %		5 mètres +/- 8 %	
LARGEUR (mm)	1400 +/- 5%					

En fonction des évolutions techniques, les données ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.